



# عیبیابی نوار قلب (ECG) ثبت شده با چست الکترود یکبار مصرف

بررسی مشکل را در هر مرحله به ترتیب شماره‌گذاری انجام دهید.

تجهیزات	تداخل	کابل‌ها	چست الکترودها	اتصال الکتریکی	حرکت عضلات	امپدانس پوست	نوع آرتیفکت
۲ اطمینان حامل کنید که تعداد لیدها به درستی در مانیتور تنظیم شده است		۵ کابل نوارقلب و یا اتصالات آن را تعویض کنید	۳ ممکن است ژل چست الکترود خشک شده باشد	۱ اتصال تمامی چست الکترودها، لیدوایرها و کابل‌های نوار قلب را بررسی کنید		۴ پوست را کاملاً تمیزو و خشک کرده و سپس الکترودها را تعویض کنید	پیام خطی قطع بودن لیدها
۳ تنظیمات فیلتر دستگاه را تغییر دهید تا آرتیفکت نوار قلب کاهش یابد		۶ کابل نوارقلب و یا اتصالات آن را تعویض کنید	۴ از چست الکترود های یکسان در تمامی نواحی استفاده کنید.	۵ اتصال تمامی چست الکترودها، لیدوایرها و کابل‌های نوار قلب را بررسی کنید	۲ چست الکترودها را از روی توده عضلانی بردارید.	۱ پوست را کاملاً تمیزو و خشک کرده و سپس الکترودها را تعویض کنید	جایه جایی خط مبنا
۳ تنظیمات فیلتر دستگاه را تغییر دهید تا آرتیفکت نوار قلب کاهش یابد	۲ تمامی کابل‌های برق را از کابل نوار قلب و لید واپرها دور کنید	۶ کابل نوارقلب و یا اتصالات آن را تعویض کنید	۴ ممکن است ژل چست الکترود خشک شده باشد	۵ اتصال تمامی چست الکترودها، لیدوایرها و کابل‌های نوار قلب را بررسی کنید	۷ ممکن است لرزش و حرکات غیر ارادی در عضله‌ها به وجود آمده باشد.	۱ پوست را کاملاً تمیزو و خشک کرده و سپس الکترودها را تعویض کنید	AC نویز (خط مبنای ضخیم)
	۴ جهت برطرف کردن الکتریسیته ساکن احتمالی، پیش از تماس دست با بدن بیمار، بدنه فلزی تخت را لمس نمایید.	۵ کابل نوارقلب و یا اتصالات آن را تعویض کنید	۳ ممکن است ژل چست الکترود خشک شده باشد	۱ اتصال تمامی چست الکترودها، لیدوایرها و کابل‌های نوار قلب را بررسی کنید		۲ پوست را کاملاً تمیزو و خشک کرده و سپس الکترودها را تعویض کنید	آرتیفکت با الگوی سیگنال متناوب
۴ تنظیمات فیلتر دستگاه را تغییر دهید تا آرتیفکت نوار قلب کاهش یابد	۶ کابل نوارقلب را از تجهیزات دیگر مانند پمپ تزریق دور کنید.	۷ کابل نوارقلب و یا اتصالات آن را تعویض کنید	۵ ممکن است ژل چست الکترود خشک شده باشد	۳ اتصال تمامی چست الکترودها، لیدوایرها و کابل‌های نوار قلب را بررسی کنید	۱ چست الکترودها را از روی توده عضلانی بردارید.	۲ پوست را کاملاً تمیزو و خشک کرده و سپس الکترودها را تعویض کنید	آرتیفکت حرکتی
	۴ کابل نوارقلب را از تجهیزات دیگر مانند پمپ تزریق دور کنید.	۶ کابل نوارقلب و یا اتصالات آن را تعویض کنید	۵ ممکن است ژل چست الکترود خشک شده باشد	۱ تنظیمات مانیتور را انجام دهید تا دامنه نوار قلب افزایش یابد		۳ پوست را کاملاً تمیزو و خشک کرده و سپس الکترودها را تعویض کنید	دامنه کم